

Förslag till byggnadsplanebestämmelser för Haggholm 21 och del av  
Haggholm 1 i Skärö socken, Stockholms län.

1.

### **Rymdsplaneområdets användning.**

meddelande om att det svenska ordet *verksamhetsområde* också kan  
vara. I. Med B betecknet område där användes endast för bostedsändamål.

mom. 2. Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke  
är tillräckligt med vatten till rikligt och hälsosamt dricksvatten i samband  
med utnyttjelse eller överhövdinga i dess område. En som kan meddela

för uppförande av mindre bryggor eller dylikt.

“It is the best way to get rid of the bad habit.”

10

I 1901-1902 var det gjort en samling av oldtids- og middelalder- og  
**Bygantesskatt.**

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus, som

Wool and mohair, which are often used as a base for hats and veils, are also made from fibres frisehende.

20

### Tente minste storlek.

blood studies. Test inoculated plane control ad i like gives minre creat. mon

än 4000 kvadratmeter.

卷之三

at which stations will be selected and why.

Del av tomt, som får bebryggas, och nattal byggnader.

Mon. 1. Högst 150 kvadratmeter av tomta yta får bebyggas.

卷之三十一

mom. 2. Å verje tomt får endast uppföras en bostadsbyggnad och ett  
garage av särskilt bemärklig konstruktion till diktat i punkt A 1, mom.

uthus. Uthusets areal nu ej overstige 30 kvadratmeter.

5.

1

Antal lägenheter.

Byggnad får endast innehålla en bostadslägenhet.

## Byggnads läge.

om. 1. Byggnad må icke uppföras på mindre avstånd från fastighetens gräns än 6 meter. Finnes uthus med hänseyn till dese ringe storlek och

andra omständigheter utan oligenhet kunne uppföras på mindre av-

stānd, må dock byggnadsinspektören efter grannens hörande skränt  
meddelas om det förfarande som förföljs. Den sedan a han i saken  
sedgiva.

om. 2. Avståndet mellan skilda byggnader i samma tomt må icke vara mindre än 4,5 meter.

om. 3. Framför fönster till bönings- eller arbetsrum mot gårds delen

är obetygat ett område av minst 9 meters bredd över ett plan i

jämnhöjd med fönstrets underkant; dock må fönster anbringas mot

gårdssidan av mindre bredd över detta plan, därest rummets behov

av deger är näjaktigt tillgodosett genom annet fönster.

## § 7.

### Hushöjd.

om. 1. Å med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,5 meter.

om. 2. Uthus eller annan gårdsbyggnad får icke uppföras till större höjd än 2,5 meter.

## § 8.

### Våningsantal.

om. 1. Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.

om. 2. Å med v betecknat område får utöver stedgat våningsantal vindén in-

reddas till högst halva dess yta.

8 9.

Takfall.

Tak får ges en lutning mot horisontalplanet av högst  $45^{\circ}$ .

8 10.

Område, som inte får bebyggas.

Med punktprickning betecknat område för inte bebyggas.

8 11.

Allmänna bestämmelser.

Ved oven är stadgat angående tom skall i tillämpliga delar även  
gälla tomplate.

Stockholm i december 1942.

Olof Lundgren.

Avtolkningens riktighet bestryktes i tjänsten:

Bo Gingberg